

" ПОДКРЕМИДЕНА МЕМБРАНА МЕТАЛЛС "		
Усилена четирипластова мембрана с висока паропропускливост, предназначена за покриване на всички видове метални покриви. Подходяща за полагане върху топлоизолация. паропропускливост : 3000гр./ м ² / 24h дифузия Sd : 0,02м размер: 1,5м x 25м плътност: 490гр./м ²	м	8.16
"ПАРОПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА ЗА СТЕНИ WALL PROTECT "		
Еднослойна мембрана с висока паропропускливост предназначена, за покриване на стени. Предпазва стените от вятър, дъжд и влага. Подходяща за полагане на вентилирани фасади, дървени стенни конструкции и сайдинг на жилищни и индустриални сгради. паропропускливост : 3000гр./ м ² / 24h дифузия Sd : 0,02м размер: 1,5м x 50м плътност: 100гр./м ²	м	1.66
"ПАРОПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА ЗА СТЕНИ АКТИВ "		
Двуслойна пароконтролна мембрана предназначена за скатни покриви и стени, Използва се, за да предпазва топлоизолацията от пари и влага. паропропускливост : 5-6гр./кв.м/ 24ч дифузия Sd : 0,08м размер: 1,5м x 50м плътност: 90гр./кв.м	м	1.70
"ПАРОПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА ЗА СТЕНИ FASADE UV "		
Паро-пропусклива мембрана, предпазваща от вятър. Изработена от нетъкан полиестер и полимерно покритие. Продуктът се характеризира с изключителна устойчивост на UV лъчение. паропропускливост : 3000гр./ кв.м/ 24hч дифузия Sd : 0,02м размер: 1,5м x 50м плътност: 210гр./кв.м	м	4.37
"ПАРОПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА ЗА СТЕНИ TOPDACH 100 "		
размер: 1,5м x 50м плътност: 100гр./м ²	м	1.615
"ПАРОПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА ЗА СТЕНИ TOPDACH 125 "		
размер: 1,5м x 50м плътност: 125гр./м ²	м	1.615